



TECHNISCHES DATENBLATT

LAMINAT SMART

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format	1383 x 198 mm
Produktstärke	7 mm
Gewicht pro m²	5,754 kg
Verlegeart	EasyLoc
Paket	Anzahl Planken 10 Stk.
	m² Gewicht 2,67 m ² 15,35 kg
Palette	Anzahl Pakete 52 Stk.
	m² Gewicht 138,79 m ² 817,44 kg

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Dekorpapier
3	Trägerplatte aus HDF (hochdichte Faserplatte) quellungsarm mit EasyLoc Klickverbindung
4	Gegenzug
	
Stimseitig	
Längsseitig	



KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach	 	EN 13329	23 31
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung		EN ISO 10874	AC3
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung		EN 120 DIBT Richtlinie 100	E1 [Europa]
Formaldehydemission		EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²
Dickenquellung / Kantenquellung		EN 13329	< 18 %
Wärmedurchlaßwiderstand		ISO 8302	0,0780 m ² .K/W
Verhalten gegen Zigarettenglut		EN 438-218	Grad 4
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02	Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Reckenunempfindlichkeit		EN 438-215	Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten		EN 13501-1	Cfl, s1
Gleitreibung μ		EN 13893	≥ 0,3
Dimensionsstabilität		EN 13329	Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit		EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Rechtwinkligkeit		EN 13329	≤ 0,2 mm / Panelbreite
Planlage quer		EN 13329	konkav <= 0,3 mm konvex <= 0,4 mm
Planlage längs		EN 13329	konkav <= 7 mm konvex <= 14mm

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte produktionbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

