

LAMINAT COMFORT

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Breitdele		1383 x 244 mm
Produktstärke		8 mm
Gewicht pro m²		6,644 kg
Verlegeart		FoldDown
Paket	Anzahl Planken	8 Stk.
	m² Gewicht	2,70 m² 17,939 kg
Palette	Anzahl Pakete	42 Stk.
	m² Gewicht	113,38 m² 772 kg

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Dekorpapier
3	Trägerplatte aus HDF (hochdichte Faserplatte) quellungsarm mit FoldDown Klickverbindung
4	Gegenzug



KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach		EN 13329	23 32
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung		EN ISO 10874	AC4
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung		EN 120 DIBT Richtlinie 100	E1 [Europa]
Formaldehydemission		EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Dickenquellung / Kantenquellung		EN 13329	< 18 %
Wärmedurchlaßwiderstand		ISO 8302	0,0780 m².K/W
Verhalten gegen Zigaretteinglut		EN 438-218	Grad 4
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02	Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-215	Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten		EN 13501-1	Cfl, s1
Gleitreibung µ		EN 13893	≥ 0,3
Dimensionsstabilität		EN 13329	Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit		EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Rechtwinkeligkeit		EN 13329	≤ 0,2 mm / Paneelbreite
Planlage quer		EN 13329	konkav ≤ 0,3 mm konvex ≤ 0,4 mm
Planlage längs		EN 13329	konkav ≤ 7 mm konvex ≤ 14mm

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte - produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

