DESIGNLINE FISHLINE

PRODUKTINFORMATION

Stand: 03. Juni 2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten













Europäische Eiche

Kennzeichnung QCXE

Herkunft Deutschland und Europa

Aufbau Nutzschicht 4/6 mm Eiche

Grundaufbau 9/12 mm Birkenmultiplex

VerbindungNut und FederProduktionsnormDIN EN 13489KantenGefast 4V

Abmessungen ■ 13/4 x 185 x 700 mm

(Auch in den Stärken 16/4 und 18/6 mm erhältlich)

Paketinhalt 185 x 700 mm = 1,56 m² / 1 Paket á 16 Stk. (8 linke und 8 rechte Stäbe)

Palette: $80 - 90 \, \text{m}^2$

Flächengewicht 9 kg/m² **Holzfeuchte** ca. 9 %

Wärmeleitfähigkeit 0,141 W/(m K)

Wärmedurchlasswiderstand 0,095 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)

Zugelassene Luftfeuchtigkeit Innenraum 50 – 65 %

Gebrauchsklasse Entsprechend des bestehenden Standards

(d.h. Nutzschichtstärke von 4 – 6 mm)

- Klasse 33 kommerziell genutzte Bodenflächen- Geeignet für schwere und intensive Belastung

Brandschutzklasse Cfl-s1
Formaldehydklasse E1

Formaldehydemissionen 0,017 mg/Kubikmeter – DIN EN 717-1

Pentachlorphenol (PCP) < 5 x 10-6n

FSC®-Zertifiziert Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert.

DESIGNLINE FISHLINE PRODUKTINFORMATION



Stand: 03. Juni 2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten

SORTIERUNG	ELEGANT	NATUR	MARKANT	RUSTIKAL
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
Äste	Punktäste, sowie vereinzelte Äste bis ca. ø 5–10 mm	gesunde Äste ca. ø 15–45 mm	Äste sowie Kantenäste vorhanden	Äste sowie Kantenäste vorhanden
Risse	prinzipiell frei	prinzipiell frei	geringe zulässig	zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig
Splint	prinzipiell frei	prinzipiell frei	prinzipiell frei	gesunder Splint ca. 20–30 %
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun

DESIGNLINE FISHLINE

FLÄCHENANSICHT

Stand: 03. Juni 2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Farböl Walnut











