

## Leimfreies Verlegesystem

- Die Dachpfannen-Verlegetechnik mit Sperrelement bringt bei einfachster Verlegung ein Höchstmaß an Stabilität in der Querfuge. Das Sperrelement rastet beim Einklicken der Diele zusätzlich in eine Nutung ein und schafft auf diese Weise eine stabile Verbindung.
- Patentiertes System, Europäisches Patent EP 1 415 056
- Schnelle, einfache und werkzeugfreie Verlegung.
- Dielen ergänzen und austauschen ist jederzeit möglich.



## Versiegelung der Fugen

Durch das integrierte Isowaxx werden die Laminatböden von CLASSEN bereits beim Verlegen vor von eindringender Feuchtigkeit geschützt – so ist die Anschlussfuge perfekt abgedichtet.



## Prüfung des Laminatbodens auf wesentliche Eigenschaften (Gesundheit, Sicherheit, Energieeinsparung) erfolgt nach (EN 14041:2004)

- Ideal für die Nutzung im Wohn- und Gewerbebereich
- Pflegeleicht und sehr strapazierfähig
- Formaldehydarm, natürlich E1



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



## Logistische Daten

Abmessung einzelner Diele:	<b>1.286 x 160 x 8 mm</b>
Packinhalt:	<b>10 Stück = 2,058 m<sup>2</sup></b>
Paletteninhalt:	<b>50 Pakete = 102,90 m<sup>2</sup></b>

Artikel-Nr.	EAN-Code (4003992-)	Dekor	Ihr EK €/m <sup>2</sup>
47489	502138	Sevilla glazed	EUR
47490	502145	Linares glazed	EUR
47547	502572	Almada glazed	EUR
47548	502589	Estoril glazed	EUR
47549	502596	Cordoba glazed	EUR
47551	502619	Cadiz glazed	EUR
47552	502633	Marbella glazed	EUR

20

Jahre Garantie  
years guarantee

8 mm

Stärke  
thickness



nach EN 13329 AC4




gewerbegeeignet  
Suitable for commercial use

← 6i →  
FORMAT

Schmaldiele  
narrow plank



umlaufende Fase  
bevelled edge



Landhausdiele  
full plank