

PURLINE Bioboden | wineo 1200 zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

wineo

	wineo 1200 wood XL V4	wineo 1200 stone XL
Format	1500 x 250 mm	1000 x 500 mm
Produktstärke	2,2 mm	2,2 mm
Gewicht	3 kg/m ²	3 kg/m ²
Planken / m² pro Paket	14 / 5,25 m ²	12 / 6,00 m ²
Pakete / m² pro Palette	56 / 294,00 m ²	50 / 300,00 m ²
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de	



Klassifizierungen		Produktaufbau
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
	Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung
	Nutzungsstufe 42 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit normaler Nutzung
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	Nutzungsstufe 33: ≥ 6 N Nutzungsstufe 42: ≥ 7 N
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Möbelfußfest EN 424	Fuß Typ 2 – keine Beschädigungen
	Stuhlrollenversuch EN ISO 4918	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W
	Trittschallminderung EN ISO 10140	in Prüfung
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV170203

1	Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
2	Grundschicht ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
3	Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System



www.blauer-engel.de/uz120



CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
Institut Bauen und Umwelt e.V.

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GREENGUARD
GREENGUARD
GREENGUARD

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.